

Záruční list – CZ

na vodovodní baterie Sinks ARMANDO VICARIO



Dovozce: Sinks s. r. o., Stará Ovčárna 2174, 356 01 Sokolov

Záruční doba

- Všechny baterie Sinks ARMANDO VICARIO jsou jednotlivě zkoušeny výrobcem a na základě provedených zkoušek jsou poskytovány tyto záruční doby:
5 let na těsnost keramické kartuše, 2 roky na všechny ostatní části baterie ve smyslu občanského zákoníku.

Záruční podmínky

- Záruka se vztahuje výhradně na závady výrobního charakteru. Nevztahuje se na závady vzniklé neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, poškozením znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.
- Záruka poskytovaná na těsnost keramické kartuše je platná pouze za podmínky osazení přívodů vody filtry zachycujícími hrubé nečistoty ve vodě.
- Záruční list musí být potvrzen prodejnou, která baterii prodala a musí být vyplněny všechny údaje (viz níže část „Údaje o prodeji“).
- V případě uplatnění reklamace je nutné předložit prodejní doklad a vyplněný záruční list.

Nedodržení záručních podmínek je příčinou ztráty záruky.

Návod na instalaci vodovodní baterie

- Před samotnou montáží vodovodní baterie je nutné propláchnout vodovodní řád z důvodu odstranění nečistot v potrubí.
- Instalaci doporučujeme provést v oboru vyučeným instalatérem či odbornou firmou.
- Po instalaci baterie odmontujte perlátor baterie, otevřete páku v centrální poloze do maximální průtokové polohy. Následně otevřete uzávěr vody a nechte baterii propláchnout od případných nečistot.
- Po ukončení montáže a proplachu baterie překontrolujte těsnost všech závitů.

Provozní podmínky

- Maximální teplota teplé vody 80 °C
- Maximální tlak 1,0 MPa
- Doporučený provozní tlak 0,1–0,5 MPa
- Při překročení tlaku 0,8 MPa doporučujeme osazení regulátoru tlaku

Údržba

- Pro čištění povrchu baterie je nutné používat mýdlovou vodu nebo výhradně tekuté prostředky bez abrazivních přísad, agresivních látek a kyselin.
- Mechanické čištění se provádí měkkým hadříkem.
- Případně vzniklý vodní kámen čistíme octovým roztokem, následně opláchneme vodou a otřeme do sucha.
- V závislosti na kvalitě a čistotě vody je pro bezvadnou funkci baterie nezbytné zajistit občasné pročištění perlátoru tak, aby nedocházelo ke snížení průtoku vody.

Údaje o prodeji	
Typ baterie a barva:	
Datum prodeje:	
Razítko a podpis prodejce:	
Datum montáže:	
Montáž provedla firma:	